

Partner



Lorenzoni Srl

Soc. Unipersonale
Via Molini 98/3
36055 Nove (VI) Italy
P.IVA e C.F. 02872270240
R.I. 02872270240 – R.E.A. 280950

CAVI SCALDANTI – RESISTENZE ELETTRICHE – TERMOREGOLAZIONE
HEATING CABLES- HEATING ELEMENTS – TERMOREGULATION

Tel. +39 0424 502042
Fax + 39 0424 502043
info@lorenzoni-srl.it
www.lorenzoni-srl.it

MAT SYSTEM

Soluzione ideale per risolvere il problema del ghiaccio e della neve sulle superfici calpestabili. Installabile sotto qualsiasi tipo di pavimentazione, viene dimensionato in base alla superficie da coprire. Il cavo è applicato ad una rete che si srotola come un tappeto nel momento dell'installazione rendendo la posa pratica e veloce. Il sistema è fornito con 5 m di cavo freddo per l'alimentazione.

The ideal solution to solve the problem of ice and snow on outdoor surfaces. Suitable for all floors. Sized according to the surface. The cable is applied to a network that unrolls like a carpet. Installation quick and easy. The system is supplied with 5 meters of cold cable.

DATI TECNICI

Tensione nominale: 230 Volt
Potenza: 30 W/m
Cavo freddo di alimentazione:
1X5,00 (1,00mm²)
Massima temperatura guaina esterna: 105°C
Minimo raggio di curvatura: 5xdA
Tolleranza sulla resistenza: -5% / +10%
Collegamento freddo/caldo: integrato e segnalato sul rivestimento esterno del cavo
Diametro: 6 mm
Isolamento: XLPE
Larghezza fornita: 0,40 m

TECHNICAL DATA

Nominal voltage: 230 Volt
Output: 30 W/m
Cold connection cable:
1x5,00 (1,00mm²)
Max temperature outer sheath: 105°C
Smallest bending radius: 5xdA
Resistance tolerance: -5% / +10%
Cold/warm splice: sleeveless, without shrink technology
Diameter: 6 mm
Insulation: XLPE
Supplied width: 0,40 m



Partner



Lorenzoni Srl

Soc. Unipersonale
Via Molini 98/3
36055 Nove (VI) Italy
P.IVA e C.F. 02872270240
R.I. 02872270240 – R.E.A. 280950

CAVI SCALDANTI – RESISTENZE ELETTRICHE – TERMOREGOLAZIONE
HEATING CABLES- HEATING ELEMENTS – TERMOREGULATION

Tel. +39 0424 502042
Fax + 39 0424 502043
info@lorenzoni-srl.it
www.lorenzoni-srl.it

MAT SYSTEM 0,5 V.230 - 250 W/m²

Codice Code	Potenza W Power W	Lunghezza mt Lenght mt
513.X.650	600	6,00
513.X.651	800	8,00
513.X.652	1000	10,00
513.X.653	1200	12,00
513.X.654	1400	14,00
513.X.655	1600	16,00
513.X.656	1800	18,00
513.X.657	2000	20,00
513.X.658	2200	22,00
513.X.659	2400	24,00

MAT SYSTEM 0,5 V.230 - 300 W/m²

Codice Code	Potenza W Power W	Lunghezza mt Lenght mt
513.X.662	720	6,00
513.X.663	960	8,00
513.X.664	1200	10,00
513.X.665	1440	12,00
513.X.666	1680	14,00
513.X.667	1920	16,00
513.X.668	2160	18,00
513.X.669	2400	20,00
513.X.670	2640	22,00
513.X.671	2880	24,00

MAT SYSTEM 0,5 V.230 - 400 W/m²

Codice Code	Potenza W Power W	Lunghezza mt Lenght mt
513.X.674	960	6,00
513.X.675	1280	8,00
513.X.676	1600	10,00
513.X.677	1920	12,00
513.X.678	2240	14,00
513.X.679	2560	16,00
513.X.680	2880	18,00
513.X.681	3200	20,00
513.X.682	3520	22,00
513.X.683	3840	24,00