

Partner



Lorenzoni Srl
 Soc. Unipersonale
 Via Molini 98/3
 36055 Nove (VI) Italy
 P.IVA e C.F. 02872270240
 R.I. 02872270240 – R.E.A. 280950

CAVI SCALDANTI – RESISTENZE ELETTRICHE – TERMOREGOLAZIONE
 HEATING CABLES- HEATING ELEMENTS – TERMOREGULATION

Tel. +39 0424 502042
 Fax + 39 0424 502043
 info@lorenzoni-srl.it
 www.lorenzoni-srl.it

LOR FOIL KIT 0.3

Riscaldamento elettrico
 per pavimenti in legno e laminati
 Electrical heating
 for wooden and laminate floors




DESCRIZIONE

LOR FOIL KIT 0.3 è un KIT completo per il riscaldamento elettrico a pavimento per interni, installabile sotto pavimenti in legno e laminato. Il kit è composto da una pellicola isolante di 0,3 mm estremamente robusta su cui è inserita la lamina V. 230, un cronotermostato digitale (modello LOR-THERM 355), cavi di alimentazione, connessione e terminazione. La posa risulta pratica e veloce perché la pellicola si srotola come un tappeto e può essere tagliata in base alla superficie da coprire. Non contiene alogeni o PVC.

DESCRIPTION


LOR FOIL KIT 0.3 is a complete kit for electric underfloor heating for indoor, installed under wood flooring and laminate. The kit is composed of an insulating film of 0.3 mm extremely robust (on which is inserted the foil V. 230), a digital timer (model LOR-THERM 355), power cables, connection and termination. The installation is quick and easy because the film is unrolled like a carpet and can be trimmed according to the surface to be covered. It does not contain halogens or PVC.



Lorenzoni Srl
 Soc. Unipersonale
 Via Molini 98/3
 36055 Nove (VI) Italy
 P.IVA e C.F. 02872270240
 R.I. 02872270240 – R.E.A. 280950

CAVI SCALDANTI – RESISTENZE ELETTRICHE – TERMOREGOLAZIONE
HEATING CABLES- HEATING ELEMENTS – TERMOREGULATION

Tel. +39 0424 502042
 Fax + 39 0424 502043
 info@lorenzoni-srl.it
 www.lorenzoni-srl.it



DATI TECNICI	TECHNICAL DATA
--------------	----------------

TENSIONE NOMINALE: 230 Volt

POTENZA: 100 W/mtq

SPESSORE: 0,3 mm

MINIMA TEMPERATURA DI POSA: +5°C

LARGHEZZA FORNITA: 0,4/0,43 m

NOMINAL VOLTAGE: 230 Volt

OUTPUT: 100 W/mtq

THICKNESS: 0,3 mm

MINIMUM INSTALLATION TEMPERATURE: +5°C

WIDTH PROVIDED: 0,4/0,43 m

LOR FOIL KIT 0.3

Termostao con sonda / Thermostat with probe

Codice Code	Descrizione Description
513.X.000	LOR FOIL KIT 0,3 H.0,43mt V.230 - W.100/mq
513.X.001	LOR FOIL KIT 0,3 L.13,50mt H.0,43mt V.230 W.600 - W.100/mq
513.X.002	LOR FOIL KIT 0,3 L.18,00mt H.0,43mt V.230 W.800 - W.100/mq
513.X.003	LOR FOIL KIT 0,3 L.22,50mt H.0,43mt V.230 W.1000 - W.100/mq
513.X.004	LOR FOIL KIT 0,3 L.27mt H.0,43mt V.230 W.1200 -W.100/mq
513.X.005	LOR FOIL KIT 0,3 L.31,5mt H.0,43mt V.230 W.1400 - W.100/mq
521.0000.070	LR PLASTIC FOIL
521.0000.072	LR ISOLOR